



Specifications	Range	Accuracy
AC Voltage (V)	0.1V ~ 600V	±(1.0% + 5)
AC Current (A)	0.01A ~ 1000A	±(2.0% + 5)
Active Power (kW)	0.01kW ~ 600kW	±(1.0% + 5)
Apparent Power (kVA)	0.001kVA ~ 600kVA	±(3.0% + 5)
Reactive Power (kVar)	0.001kVar ~ 600 kVar	±(3.0% + 5)
Power Factor	0.3 ~ 1	±(2.0% + 2)
Harmonic Measurement 45hz ~ 65hz (Fundamental Frequency)	Harmonic Number : 1	±(3.0% + 10)
	Harmonic Number : 2-6	±(3.5% + 10)
	Harmonic Number : 7-8	±(4.5% + 10)
	Harmonic Number : 9-10	±(5.0% + 10)
	Harmonic Number : 11-15	±(7.0% + 10)
	Harmonic Number : 16-20	±(10% + 10)
Features		
Display	6000 Counts	
Jaw Opening	Ø50mm / 2.0"	
Auto Ranging	●	
Auto Power Off	●	
Data Logging	100 Groups	
True RMS	True Root Mean Square Measurement	
Dual Display	●	
Data Hold	●	
Display Backlight	●	
RS232 Interface	Windows OS	
General		
Power Supply	4×1.5V AA Batteries	
Product Size	300mm × 103mm × 51mm	
Product Weight	640g	
	1.4lb	
Safety Rating	CE CAT III 600V RoHs	



POWER METER & HARMONICS PORTABLE True RMS

Model: MS2205

کلمپ پاور میتر پرتابل True RMS

دیگر قابلیت‌ها:

- قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل RS232 و نرم‌افزار مربوطه
- اندازه قطر کلمپ 50mm
- همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

قابلیت اندازه‌گیری:

- ولتاژ: 0.1V ~ 600 V AC
- جریان: 0.01A ~ 1000A AC
- توان ظاهری: 0.001KVA ~ 600KVA
- توان اکتیو: 0.01KW ~ 600KW
- توان راکتیو: 0.001KVAR ~ 600KVAR
- کسینوس فی: 0.3~1
- فرکانس: 20HZ~1000Hz
- هارمونیک: 1 ~ 20