

EMC
LVD

Insulation Tests		
Source Output Voltage	Measuring Range	
250V (0% ~ +20%)	0.01MΩ ~ 250MΩ ± 3%	
500V (0% ~ +20%)	0.01MΩ ~ 500MΩ ± 3%	
1000V (0% ~ +20%)	0.1MΩ ~ 1000MΩ ± 3%	
	1.00GΩ ~ 5.00GΩ ± 5%	
	5.00GΩ ~ 10.00GΩ ± 10%	
2500V (0% ~ +20)	0.1MΩ ~ 2.00GΩ ± 3%	
	2.00GΩ ~ 20.00GΩ ± 5%	
	20.0GΩ ~ 100.0GΩ ± 10%	
Short Circuit Current	3mA	
Multimeter Functions		
DC Voltage Test	Input Impedance	Measuring Range
	10MΩ	0.1V ~ 1000V ± 0.5%
AC Voltage Test	Input Impedance	Measuring Range
	10MΩ	0.1V ~ 750V ± 1%
Continuity Test	0.01Ω ~ 200.0Ω ± 0.5%	
General		
Power Supply	1.5V AA Batteries عدد ۸	
Product Size	195mm × 150mm × 75mm	
Product Weight	950g/2.1lb	
Category	CE CAT III 1000V CAT. IV 600V RoHS	

DIGITAL INSULATION TESTER

Model: MS5205

میگر دیجیتالی 2500V

قابلیت اندازه گیری:

- ولتاژ تزریقی: 250V/500V/1000V/2500V
- مقاومت الکتریکی: 0.01MΩ ~ 100.0GΩ
- اندازه گیری ولتاژ: 0.1V ~ 750V AC / 0.1V ~ 1000V DC
- اندازه گیری و محاسبه تست های PI, DAR
- Polarization Index measurement (PI)
- Dielectric Absorption Ratio (DAR)

دیگر قابلیت ها:

- دارای کیس ضد ضربه و صفحه نمایش بزرگ
- همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه