



Specifications	MS6550B
Temperature Range	-32°C~1650°C -25°F~3002°F
Temperature Accuracy	±510°C ± 1.5% 50°C~510°C ± (1.5% + 1°C) 15°C~50°C ± (1.5% + 2°C) -32°C~15°C ± 3°C
Temperature Resolution	± 0.1 °C / ± 0.1 °F
Repeatability	± 0.5 °C or ± 0.5%
Distance to spot (D : S)	50:1
°C/°F Selection	●
Emissivity	Digitally Adjustable from 0.10 to 0.10 by 0.01
Response Time	500ms
Laser Target Pointer	●
Data Logging	100 groups
Reading Hold	●
Max, Min, Dif, Avg	●
Display Backlight	●
Temperature Alarm Setting	●
Low Battery Display	●
K-type Temperature Range	-40°C ~ 1370°C -40°F ~ 2498°F
K-type Temperature Accuracy	± (1.5% + 1°C)
USB Interface (Windows OS)	●
General Characteristic	
Power Supply	1 × 9V 6F22 Battery
Product Size	190mm × 140mm × 55mm
Product Weight	325g/0.71lb
Certificate	CE RoHS

INFRARED THERMOMETER/CONTACT THERMOMETER

Model: MS6550B

ترموتر لیزری ۱۶۵۰ درجه

قابلیت اندازه‌گیری:

● محدوده اندازه‌گیری:

غیر تماسی / لیزری: -32°C ~ +1650°C

تماسی (همراه با پراب مربوطه): -40°C ~ +1370°C

● دقت اندازه‌گیری: ±0.1°C

● فاصله دستگاه تا نقطه اندازه‌گیری: 1 : 50

● دیگر قابلیت‌ها:

● دارای لیزر جهت اندازه‌گیری دقیق‌تر

● دارای آلارم قابل تنظیم

● دارای حافظه مینیمم/ماکزیمم/متوسط مقادیر

● دارای حافظه داخلی جهت ثبت مقادیر اندازه‌گیری شده

● اندازه‌گیری بصورت تماسی جهت سهولت کالیبراسیون

● قابلیت تنظیم ضریب حساسیت جهت اندازه‌گیری دقیق کلیه مواد و اجسام

● قابلیت اتصال به کامپیوتر و رسم گراف تغییرات

● همراه با کیف حمل - کابل اتصال به کامپیوتر و نرم‌افزار